

Canaletas
SOURCE DE VIE



Série 3-7

Fontaines d'eau avec bonbonne

Qualité supérieure et facile à placer

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, un matériau 100 % recyclable



Modèle: M-77



Modèle: M-33

Série 7

Idéal lorsqu'il n'y a pas d'accès au réseau d'eau

Design attractif et élégant, unique sur le marché. Température de l'eau froide facilement réglable (thermostat). Bac de recueille-gouttes grande capacité, facile à retirer. Roulettes arrière pour faciliter le déplacement. Compatible avec différents types de bonbonnes d'eau.

Modèles

M-77

- Eau froide
- Eau à température ambiante

M-72

Modèle avec eau chaude pour la préparation du thé, café etc.

- Eau froide
- Eau chaude (température jusqu'à 90°C)

Série 3


Petite fontaine de table, idéale pour les salles d'attentes, bureaux, cuisines, etc.

Conçue pour être utilisée avec des bonbonnes plus petites afin d'économiser de l'espace et offrir un meilleur confort. Température de l'eau froide facilement réglable (thermostat). Plateau du recueille-gouttes facile à retirer.

Modèle

M-33

- Eau froide
- Eau à température ambiante



Seulement nécessite une connexion électrique

Accessoires optionnels



DISTRIBUTEUR DE GOBELETS

Produit entièrement en acier inoxydable. Design en colonne verticale.

Haute capacité: 100 x 220ml gobelets

Peut être attaché aux fontaines à eau ou au mur. Pour la série 3, une fixation murale est recommandée pour la visualisation du niveau restant.

BONBONNE

Bonbonne réutilisables. Elle permet l'usage de la marque d'eau désirée. Bonbonne de 11,3 ou 18,9 litres. La bonbonne de 11,3 litres est recommandée pour la série 3 de par sa petite taille.

Données techniques

	Série 7	Série 3
Puissance de réfrigération (W)	205	205
Consommation électrique (W)	100	100
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	0.5	0.5
Capacité de réfrigération en continu (T.amb:30°C, Ent:20°C, Sor:10°C) (l/h)	18	18
Temps pour remplir un gobelet (sec.)	6	6
Amplitude de réglage eau froide (réglé par thermostat) (°C)	4-11	4-11
Température de sortie d'eau chaude (Mod M-72) (°C)	90	-
Capacité réservoir (l) (détente directe en option)	3.5	2.6
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-290	R-290
Dimensions (mm) avec bouteille de 18.9l . H x D.	1470 x 310	-
Dimensions (mm) avec bouteille de 18.9l/11.3l . H x L x P.	-	740 x 263 x 265
Poids net (kg)	15,5	13

*Le R-290 est un fluide frigorigène naturel sans impact sur la couche d'ozone. Il offre un rendement élevé et réduit la consommation d'énergie.

USINE ET SIÈGES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelone (Espagne)
T. +34 934 358 546

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
info@canaletas.es