

*Canaletas*  
FUENTES DE VIDA




Série 9IDOP

# Sèrie 9IDOP

Amb sensors d'accionament i seguretat  
Sense utilitzar les mans, més seguretat i higiene.

Totalment fabricada amb acer inoxidable



Model: M-99IDOP

## Sèrie 9IDOP

Accionament "sense tocar el polsador"  
Seguretat: "només si hi ha ampolla o got"

No cal tocar els polsadors d'aigua. Per omplir una ampolla (o got), només cal col·locar-la davant del sensor frontal i s'il·luminarà. Després, es tria l'aigua que es vulgui apropant el dit al polsador. Per seguretat no es dispensarà aigua si no hi ha una ampolla (o got) davant del sensor. L'indicador vermell indica que s'ha de buidar el recollidor d'aigua. Més higiene de l'aixeta, ja que està coberta. Més alta per a una millor ergonomia d'ús. Sistema de fred amb serpentí, d'una gran eficàcia i higiene. Temperatura de l'aigua fàcilment regulable (termòstat).

### Model

#### M-99IDOP

- Aigua freda
- Aigua natural
- Accionament automàtic per sensors de proximitat.

\* color gris sota comanda



### Accessoris

#### FILTRES DEPURADORS:

Es recomana utilitzar un filtre per millorar la qualitat de l'aigua.  
Opcions: Carbó actiu, Filtre ultraviolat, Ultrafiltratge...

AMPOLLES REUTILITZABLES: Ampolles reutilitzables de 500 ml.

### Característiques tècniques

Potència frigorífica (W)	250
Consum elèctric (W)	100
Intensitat elèctrica 230 V 50Hz monofàsic (A) (Consulteu altres opcions)	0,5
Capacitat de fred (T. ambient: 30 °C, T. entrada: 27 °C, T. sortida: 17 °C) (l/h)	22
Temperatura de sortida d'aigua freda (regulada per termòstat) °C	4-11
Fred per serpentí d'acer inoxidable (Direct chill)	SI
Gas refrigerant (sense CFC)	R-134a
Dimensions (mm). Alt x Diàmetre	1145 x 310
Pes net (kg)	18

\* color gris sota comanda



UNE 149101

FÀBRICA I OFICINES  
Ronda de Llevant, 10  
08820 El Prat de Llobregat  
Barcelona (Espanya)  
T. 902 117 096 / +34 934 358 546  
F. 902 888 124

INTERNET  
www.canaletas.es  
www.canaletas.com  
www.fuentesde-agua.com  
infon@canaletas.es

**Canaletas**  
FUENTES DE VIDA