

Canaletas
FUENTES DE VIDA




Tanex

Fuentes de agua de instalación

Fuente básica y económica, pero con todo lo imprescindible.

Fabricación exterior en acero inoxidable e interior en acero tratado.



T-7ALV

Serie Tanex

Diseñada para cualquier presupuesto, ofrece los requisitos básicos necesarios.

Interior en acero con tratamiento anti-corrosión. Exterior en acero inoxidable. Dimensiones más reducidas que la Serie 6. Protección higiénica, pulsador y surtidor en la misma pieza. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Todos los modelos con llenavastos (LV).

Modelos

T-6ALV

- Para beber directamente o llenar pequeñas botellas (500ml).
- Surtidor agua fría, pulsador manual.

T-7ALV

- Capacidad hasta 15 personas. Consultar.
- Sistema de frío estático sin ventilador.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.

T-6ALV 2PE

- Para beber directamente o llenar pequeñas botellas (500ml).
- Surtidor agua fría accionado mediante pedal (izquierdo).
- Llenavastos agua fría accionado mediante pedal (derecho).

T-7ALV 2PE


- Capacidad hasta 15 personas. Consultar.
- Sistema de frío estático sin ventilador.
- Surtidor agua fría accionado mediante pedal (izquierdo).
- Llenavastos agua fría accionado mediante pedal (derecho).



T-7ALV 2PE

Accesorios

FILTROS DEPURADORES



Hay un catálogo específico para filtros.

Características técnicas

	T-6ALV	T-7ALV
Potencia frigorífica (W)	350	200
Consumo eléctrico (W)	200	100
Intensidad eléctrica 230V 50Hz monofásico (A) (consultar otras opciones)	0,9	0,5
Capacidad de frío (l/h)	30	18
Velocidad salida agua (l/h)	60	50
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11	4-11
Déposito acumulación (l) (Opcional: Frío por serpentín) T-7ALV: Frío por serpentín	4,5	-
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290	R290
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo.	1260 x 305 x 305	1260 x 305 x 305
Peso neto (kg)	25	19