

Canaletas
SOURCE DE VIE

50
ans



Tanex

Fontaines sur pied

Toutes les fonctions essentiels dans une fontaine économique

Un extérieur en inox , un intérieur en acier traité anti-corrosion



T-6ALV



T-7ALV

Tanex

Accessible à tous les budgets en assurant les fonctions de base

Plusieurs finitions extérieures disponibles.

Un intérieur en acier traité anti-corrosion.

Bouton poussoir intégré au dispositif de jet d'eau froide.

Température de l'eau réglable par thermostat.

Tous les modèles sont équipés d'un col de cygne.


Modèles

T-6ALV

- Extérieur Inox
- Jet d'eau froide et bouton-poussoir
- Col de cygne

T-7ALV

- Extérieur Inox
- Système de refroidissement statique
- Jet d'eau froide et bouton-poussoir
- Col de cygne



Accessories



FILTRES:

Il est recommandé d'installer un filtre à charbon actif pour obtenir une eau d'une qualité optimale. Consulter les options.

Donées Techniques

	T-6ALV	T-7ALV
Puissance de réfrigération (W)	350	200
Consommation électrique (W)	200	100
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	0.9	0.5
Capacité réfrigération (l/h)	30	18
Débit d'eau (l/h)	60	50
Température sortie eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11	4-11
Réservoir ou détente directe	4.5	-
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a	R-134a
Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm	1015x 305 x305	1015x 305 x305
Poids net (kg)	25	19