

Canaletas
SOURCE DE VIE




Série 9IDOP

Series 9IDOP

Avec capteurs d'actionnement et de sécurité
Sans utiliser les mains, pour plus de sécurité et d'hygiène.

Entièrement fabriquée en acier inoxydable.



Modèle: M-99IDOP

Série 9IDOP

Actionnement: « Sans contact direct »

Sécurité: « Détection de présence de bouteille »

Il n'est pas nécessaire de toucher les boutons d'eau. Pour remplir une bouteille (gobelet), il suffit de placer le récipient face au capteur frontal, puis de sélectionner l'eau désirée en approchant le doigt du bouton. Par sécurité, l'eau coule uniquement en présence d'une bouteille (gobelet) face au capteur. Comporte une bille rouge témoin de trop-plein du bac récupérateur. L'hygiène est accrue grâce à la protection et robinet couvert, évitant ainsi tout contact manuel. La fontaine étant plus haute, l'ergonomie et la facilité d'utilisation ont aussi été privilégiées. Système de froid par serpentín, très efficace et hygiénique. Température de l'eau facilement réglable (thermostat).

Modèle

M-99IDOP

- Eau froide.
- Eau température ambiante.
- Actionnement automatique par capteurs de proximité.



Accessories

FILTRES ÉPURATEURS: L'utilisation d'un filtre est recommandée pour une eau de qualité.

Options: Carbon block, Ultraviolet, Ultrafiltration...

BOUITEILLES RÉUTILISABLES de 500 ml.



* couleur gris sur demande

Données techniques

Puissance de réfrigération (W)	250
Consommation électrique (W)	100
Intensité électrique 230V 50Hz 1 phase (A) (Consult other options)	0.5
Capacité de réfrigération (T.amb:30°C, T.ent:20°C, T.sor:10°C) (l/h)	22
Température de sortie de l'eau fraîche (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Serpentin en acier inoxydable (détente directe)	Oui
Gas réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a
Dimensions (mm). H x D.	1145 x 310
Poids net (kg)	18



98/83/EC

USINE ET SIÈGES
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (Espagne)
T. +34 934 358 546
F. +34 934 350 604

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
info@canaletas.es

Canaletas
SOURCE DE VIE